

モトユキ 低速型チップソー切断機 DRC355



チップソー1枚進呈!
純正刃 GLA-355K 付
11月16日まで!!
お買得!!
¥88,800(税抜)

抜群の切れ味!! 角度切断。

用途:各種形鋼(アングル鋼、コ型鋼、C型チャンネル鋼)
使用電源:AC100V 50/60HZ 定格電流:15A 消費電力:1450W
無負荷回転速度:1300min⁻¹ 重量:23.5kg 適合チップソー:355mm
切断能力 幅×高さ(mm) 角材:90° →115X115 180X100、45° →90X90

富士電線 カラーWCT イエローライン



溶接機導線用1種ケーブル。
カラーラインで、
見分けやすい!!

アーク溶接機の2次側に使用されています。
シースに天然ゴムを使用しているため、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
WCT 22sqのみカラーラインがあります。

長谷川工業 脚立 脚軽 黒



**最大30%
軽量化**
(当社従来品比)

インテリアに調和するデザインで、空間に映える存在感。スタイリッシュなブラックが脚軽シリーズに登場。型式RZB1.0-15。
天板高さ:1.39m 重量:4.9kg
設置寸法:(外寸)W58×D91cm
収納寸法:(外寸)W58×D17×H147cm

KTC 工具箱 トップチェスト EKR-1003 シルバー



「EKR-1000シリーズ」は使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込み。

ワンクラス上の存在感を備えた新たなデザインと「メイド・イン・ジャパン」の自信、KTCの経験・技術・ノウハウの全てを注いで、多くの方に満足していただける次世代のスタンダードをKTCクオリティで形にしたチェストです。
チェスト:3段・3引出し
サイズ:W725×D390×H410
重量:35Kg

ロブテックス コードレスリッター R1B1/R1B2



2014年ドイツのデザイン賞「iF(アイエフ)プロダクトデザイン賞2014」「レッドドット・デザイン賞2014」ダブル受賞の快挙を成し遂げた商品。

コードレスリッターの進化形!今までの常識を破るコンパクトなコードレスリッター、登場。コンパクトでハイスピード、作業性能が大幅に向上し、長時間作業にも最適。

1回の充電でリベッティング本数がロブテックス従来機の4.7倍にアップ!

コンパクトボディ・独自のモーターレイアウト。

NRS オフセット砥石 スーパーレッド



厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
サイズ:105×6×15 180×6×22
粒度: #36 最高使用速度:72m/s

リョービ インパクトドライバ BID-1440



振動、衝撃、熱から手を守るスーパーゲルグリップ。
高出力リングモーター搭載。

長さ145×幅61×高さ224mm
最大締付トルク:(強)150N・m(弱)80N・m
14.4V、1,500mAh容量電池、リチウムイオン
充電時間:30分
小ネジM4~M8・普通ボルトM5~M14・
高力ボルトM5~M12
回転数:(強)0~2,500min⁻¹(弱)0~1,800min⁻¹
打撃数:(強)0~3,200min⁻¹(弱)0~2,400min⁻¹
本体:1.2kg
キャリングケース付
電池パック:B-1415L(2個付)
充電器:BC-1401L

育良精機ラピッドグラス 自動遮光面 IS-RG25X



機能充実のスタンダードモデル!
自動遮光で両手が自由。
グラインダーモード機能付。

1/25000秒の瞬間反応仕様です。
アーク溶接から低電流TIG溶接まで対応可能です。
リチウム電池1個使用の最新エコモデルです。
感度調整無段階。
保護具機能としてグラインディングモード機能を搭載しています。
質量:470g 遮光前:#3.5 遮光後:#9から#13
復帰速度調整:(無段階調整):0.1~1.0秒

DAIHEN 小形直流パルスTIG溶接機 ティグミニ200P II

様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品

100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。
充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。
TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。
デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
溶接電源:VRTPM-202 定格入力:単相 200/220V(100V)
定格出力:200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A)
質量(寸法):14kg(W200×D435×H250mm)
定格使用率:40% 溶接トーチ:AWX-2081 ガス流量調整器:V-F22AR



OWF 当日の11月15日(土)に視察バスツアーを企画しております。皆様のご参加をお待ち申し上げます。