



ボンベ保管・管理用品



TRUSCO ボンベ台車 四輪安定型 酸素・アセチレンボンベ二本積用
HT-65N ¥25,000-(税抜)

特長: 取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。
酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途: 酸素・アセチレンボンベ用。
仕様: 完成品 φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) 補助輪: φ100mm自在キャスター2個
材質: 本体/スチール すくい板/スチール 車輪/ゴム

TRUSCO ボンベ台車 酸素・アセチレンボンベ二本積用
HT-66N ¥23,000-(税抜)

特長: 手軽に使える2輪タイプです。
用途: 酸素・アセチレンボンベ用。
仕様: 完成品 φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
材質: 本体/スチール すくい板/スチール 車輪/ゴム



KS ボンベスタンド 7000L容器用 KS-7-1 (1本用) ¥15,500-(税抜)
KS-7-2 (2本用) ¥21,500-(税抜)
KS-7-3 (3本用) ¥24,000-(税抜)

特長: 上下二段のチェーンにより、安全にポンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途: 7000L容器用
仕様: 完成品 適用容器径: 直径230mm(7000L容器)
材質: スチール
送料: 別途かかります。

KS ボンベスタンド 1500L容器用 KS-1500-1 (1本用) ¥12,000-(税抜)
KS-1500-2 (2本用) ¥15,500-(税抜)
KS-1500-3 (3本用) ¥17,500-(税抜)

特長: 上下二段のチェーンにより、安全にポンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途: 1500L容器・2000L容器用
仕様: 完成品 適用容器径: 直径165mm(1500L容器、2000L容器)
材質: スチール
送料: 別途かかります。

緑十字 高圧ガス関係標識 ボンベ表示札・スライド式(充⇄空) 90×35mm
042001 ¥610-(税抜)

特長: ボンベ札
用途: ひっくり返すと「空・充」表示が変わります。見やすい両面印刷だから、確認もひと目でOK。
仕様: 90×35×3mm
材質: 本体/硬質エンビ 取付金具/ステンレス

緑十字 高圧ガス関係標識 ボンベ空充ステッカー(充⇒空) 75×105 10枚組
042014 ¥940-(税抜)

特長: ボンベステッカー
用途: ボンベが空になったら【充】のシールをはがしてください。下から【空】の文字が出てきます。
仕様: 75×105mm
材質: ユポステッカー



小池酸素工業 切断くん

特長: 工事現場への持ち運びやガス切断作業に便利!
全ての接続が工具不要で、ワンタッチで簡単に接続!
調整器には逆火防止器がついており、切断作業の安全確保!
頑強なスチール製ボックス、器具の管理が安心!
内容: ①酸素調整器: セフティゴールド-III1号 てじめくんG式またはF式(出口継手: アポロコックGS1付き)
②アセチレン調整器: セフティゴールド-III2号 まもり(出口継手: アポロコックGS-2付き)
③中切ゴールドライト切断器 アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付き)
④ツインホース10m(両端アポロコック付きハンディホース)
⑤点火ライター
⑥ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル
⑦火口: アセチレン用中切火口 #1、2、3各1本
⑧火口掃除針
⑨取扱説明書(圧力調整器、切断器)
⑩スチール製収納ボックス

受注生産品 納期: 約1カ月



小池酸素工業 アポロ・ガスオートリール

ガスリールのみ(GRH-OA(7)) ¥97,200-(税抜)
細径ホース15mセット(GRH-20A5) ¥126,000-(税抜)
細径ホース20mセット(GRH-20A5) ¥132,000-(税抜)

特長: ホースは、ワンタッチで必要な長さだけ引き出すことができ、そのうえ、ワンタッチで自動的に巻取られるため、ホース整頓の時間と手間が大幅に削減します。
器具への取付け/取外しも、ホース先端の接手(逆流・逆火防止器)によりワンタッチで行えます。
ホースガイドの位置が左右切替えられるため、ニーズに合わせて、壁面・床面・天井どこにでも無理なく据付けられます。
内容: ホースリール本体へのガス取入口に、逆流防止器を装備、またホースから器具へのガス供給口には、逆火防止器を装備しております。

型式		GRH-OA(7)	GRH-20A5		
ホース仕様	長さ(m)		15	20	
	内径(m/m)		4.8		
	外径(m/m)		11.2		
	形状		スパイラル式ツインホース		
	使用圧力MPa		0.97以下(酸素) 0.098以下(可燃性ガス)		
器具接続	酸素ガス	ホース先端アポロコックAS-1 + 溶接器直結アポロミニタックルZOP-1AE			
	可燃性ガス	ホース先端アポロコックAS-1 + 溶接器直結アポロミニタックルZOP-2AE			
本体ガス入出部接続	入口側	酸素ガス	アポロコックOP-1		
		可燃性ガス	アポロコックOP-2		
	出口側	酸素ガス	ニップルM16P=1.5(右)		
		可燃性ガス	ニップルM16P=1.5(左)		
重量(kg)	18(19)	22	23		



小池酸素工業 アポロセフティカート ¥376,000-(税抜)

特長: ガス溶断作業の安全・能率がこの一台に凝縮!!
安全第一に高圧ガス保安法・労働衛生法等の規則を遵守しております。
ガス溶接・溶断作業を理想の形で行う為に傾斜固定レバー・小輪車が装備してあります。
工場のガス溶断作業はもとより出張現場にもお勧めします。

- ① 転倒防止と運搬が楽な四輪タイプ
- ② 徹底した安全性と耐久性の追求
- ③ 逆火、逆流対策に二重の安全装備
- ④ ガスリールで素早く整理・整頓

別途送料 ¥31,000- 納期: 約2週間

アポロセフティカート装備内容
① 項目表 ② 点検表 ③ 「高圧ガス」表示板 ④ 「火気厳禁」表示板 ⑤ 取扱責任ステッカー ⑥ アポロセフティカート銘板
⑦ 空充シール5枚組 ⑧ 10型消火器 ⑨ リークキャッチ ⑩ 酸素調整器 ⑪ 酸素用逆火防止器 ⑫ アセチレン調整器
⑬ アセチレン用逆火防止器 ⑭ 中型切断機 ⑮ 中切火口No.1~3 各1本 ⑯ ガスオートリールGRH-20A5型
⑰ アポロコックGS-1 ⑱ アポロコックGS-2 ⑲ アポロミニタックルZOP-1AE ⑳ アポロミニタックルZOP-2AE
㉑ 火口掃除針 ㉒ ロックライター ㉓ 点火ライター石 ㉔ 懐中電灯 ㉕ 保護眼鏡 ㉖ 皮手袋 ㉗ ハンドル ㉘ 工具箱
㉙ 運搬車 ㉚ ボンベカバー(酸素・アセチレン) ㉛ AHS-20A7(ホース2m)



株式会社 快英社
airwel.jp
姫路本社 ☎079-297-0001
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp

豊岡営業所 ☎0796-22-6284
〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149
FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp