

キトー チェーンブロック CX



手のひらサイズで、500kgまで
つり上げる。
一体形アルミボディで軽量。
持ちやすく、携帯性も抜群。
手引き力が小さく作業スムーズ。

定格荷重：250kg、500kg
標準揚程：2.5m
使用温度範囲：-40℃～+60℃

日本クランプ 横つり縦つり兼用クランプ HJ



ワンリンクユニバーサルシャックル
により、吊り上げ時にクランプ本体
の傾きがワイヤー角度の影響を受け
にくく安定するために、吊荷に傷が
つきにくくなっています。

ラッチロック式
基本使用荷重(t)：横0.5 縦0.5
質量：3.1kg

新ダイワ バンドソー RB180FV-HA

1台ご購入につきステンレス用ソーブレード5本
プレゼント



よりスピーディで高精度な切断に
加え、のこ刃1本の切断カット数
アップの実現しました。
粗いのこ刃でも薄肉材の切断が
可能です。
便利なコンター機能付。

最大切断寸法：Φ185mm
□175mm

マイト工業 レーザー墨出し器 MLS-449E



独自の電子1軸センサー方式の採用で
揺れ・振動に強く高所作業に最適。
360度全周回転機構と微調整機構で、
床墨、たち墨合わせが容易。
±3.5度までの傾きを自動補正。
屋内・外兼用タイプ。
モードスイッチ切替

ろく墨：2方向投影/全周投影/消灯切替
たち墨：2方向・地墨投影/消灯切替

ハタヤ 42W LED作業灯 RXL-5W



42WのLED電球を使用しています。
ビーム角110度の広角タイプです。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。

外形：Φ215mm
最大口開き：98mm
電源：100V
LED寿命：40000時間
明るさ(1m)：4000
コード長さ(m)：5

BOSCH バッテリーインパクトドライバー GDR18V-EC6

アディダス×ボッシュ オリジナルリュック付



バッテリー2個、充電、キャリング
ケース付。
突然の雨やほこりが内部に入りにくい
ように、通風口の形状を斜め下向きに
デザインしました。
同じ電圧であれば、容量の異なる
バッテリーも使用可能です。
ON/OFFスイッチ付の3灯式LEDライト
3段階のパワーコントロール

能力：普通ボルト M6～M16
高力ボルト M6～M12
定格電圧：DC16V

スイデン スクリーンSC乾式粉じん用 SV-3003SC



大型なので粉じん捕集効率が高いです。
ステンレス35Lタンク
別売消音マフラーも装着可能

集じん容量(L)：35
最大真空圧(kPa)：22.6
寸歩：幅(mm)650×奥行(mm)610×
高さ(mm)1330
消費電力(w)：3080
電源(v)：三相200

テクノプラン リフティングマグネット CPL-600A



電源を必要としないので停電や
配線トラブルがありません。
小型軽量でも高い磁力効果を得られ
ます。
強力永久磁石で吸着するので安全に
作業できます。
平・丸鋼兼用型です。

寸法：幅(mm)121×長さ(mm)267×
高さ(mm)92
質量(g)：20000

ハセガワ 脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ型 5段



脚が4本とも伸縮します。
天板がトレー状になっておりビス
やドライバーを置いて落ちにくく
なっています。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降
しやすく疲れにくくなっています。
段差がある場所での軽易な脚立作業
用です。

最大使用質量(kg)：100
天板高さ(m)：1.31～1.63
はしご全長(m)：2.75～3.40

TONE 工具セット EB12005



プロ用の定番工具セット。
初めて手にされる工具セットとし
てもオススメの充実した内容です。

セット内容
ポンププライヤ・ハイブリットモンキ
レンチ・ペンチ・ラジオペンチ・強力
ニッパー・プライヤ・コンビネーション
レンチ・ソケット12角・六角レンチ・
ラチェットハンドル・エキステンション
バー・ハンマー・ドライバー
ツールケース

事務所用 防災備蓄セット 5名様用



セット内容
3M
防塵マスク22枚組×1箱
ニッケ
難燃性フリース毛布×5枚
柏田製作所
軍手 7G綿100%×12双
東邦金属工業
ハンディガスレンジサイクロン
バーナー×1台
東邦金属工業
カセットガス シャトル3本組×
1SET
トーヨーセフティ
防災用折畳ヘルメット×5個
トーヨーセフティ
ホイッスル×5個

手回し式自家発電ラジオ付LED
ライト×1台
まいにち
簡易トイレ 10回分×5箱
リングスター
収納ケース×1個

ケルヒージャパン 温水高圧洗浄機 HDS 8/9C



ダイヤル操作や燃料・洗浄剤の補給を
ボディ前面で行うことができます。
パワーノズルはムラのない強力な水圧を
噴射することで、作業効率を高めます。
ポイラーはステンレス製のヒートコイル
を採用し、安定した温水を供給します。
エコモード機能により一定の温度を保つ
ことで燃料を節約し、清掃コストを抑える
ことができます。

動力：3相200
ポイラー加熱温度(℃)：155
水道ホース(m)：7.5
質量(kg)：121.1



リョービ 充電式ディスクグラインダー BG-1810



100V並のパワーを実現。
Φ58mmの握り径と後部を絞り
込んだ握りやすいグリップ形状。
切断時に切り込み深さを一定に
保てる丸形スリムヘッド。
本体の異常をLEDでお知らせする
安心保護機能付

握り径(mm)：58
砥石径(mm)：100
質量：2.1kg
サイズ(mm)

ハタヤ 温度センサー付コードリール BG-301KXS



電線の異常な温度上昇を感知し
自動的に電源を遮断します。
危険な電線の溶解・焼損を未然に
防ぎます。
安心の保護機能です。

AC:100V
電線種：VCTソフトケーブル
電線仕様長さ(m)：30
電線仕様芯数(c)：3
コンセント防じんキャップ付
ブレーカー付
コンセントキャップ付