

安心・安全・信頼の日本製品



酒井化学 気泡入緩衝材『ノンカッターパック』 ¥1,600(税抜)


特長：必要な長さに**カッター・ハサミを使わず手でらくらくカット出来ます。**
用途：梱包用、保護、緩衝材、電気機器部品、工具の包装、緩衝材。
仕様：構造2層タイプ 厚み3.5mm 幅300mm×長さ42m
材質：ポリエチレン（PE）
製造国：日本

トラスコ中山 ミシン目入り気泡緩衝材 ¥640(税抜)

特長：50cmごとにミシン目が入っているため、カッター・ハサミを使わず手でらくらくカット出来ます。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い断熱材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途：弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材用。機械・食品などの梱包用。
仕様：構造2層タイプ 粒径：10mm 粒高：4mm 厚み4mm 幅600mm×長さ5m
材質：ポリエチレン（PE）
製造国：日本

イノアック 自己粘着梱包シート『クロナルディスペンサーボックス』 ¥1,330(税抜)

特長：自己粘着剤（手や商品には付かず、ノリ面とノリ面しか付かない）クロナルを使用し、ワンタッチではりあわせができます。好きなサイズにカットできます。
用途：一般包装用。
仕様：厚み1.6mm 幅145mm×長さ20m 色：茶
材質：発泡ポリプロピレン/クラフト紙
製造国：日本



Solacle 卓上型脱気シーラー『吸太郎』 (脱気・溶着タイプ) ¥50,200(税抜)

特長：低価格ノズル式脱気シーラーです。市販の真空包装用袋がメーカー問わず使用可能です。集水タンクを使えば、水物も脱気包装可能です。脱気からシール完了までマイコン制御のため簡単に作業できます。（フタの開閉は手動）脱気途中にシール動作に切り替え可能です。
仕様：溶着方式/片側加熱式 **シール最大厚み：0.2mm**
本体寸法：幅380mm×奥行180mm×高さ80mm
シール寸法：幅4mm×長さ275mm
電源：100V 使用回数：100袋/日 消費電力：150W
テーブルサイズ：280×120mm
付属品：テーブル（1個）集水タンク（1個）ヒーター線（2本）テフロンテープ（2枚）ノズル清掃用具（1個）
製造国：日本

酒井化学 ラミパック（MP401+片方段ボール） ¥7,000(税抜)

特長：重量物を包むのに適しています。（重包装用）段ボールが張り付いたタイプ。ゴミの分別が可能のように、剥れやすくなっています。内容物が見えず、マジックで書くことが可能です。引っ越し時にも適しています。
仕様：厚み6mm 幅1200mm×長さ30m
用途：大物重量物の包装。滑りにくく扱いやすい中が見えない方が好まれる場合に。マジックなどで表記したい場合に。
材質：ポリエチレン（PE）・段ボール
製造国：日本



トラスコ カラーターポリンシート（防炎Ⅱ類） 各色¥4,680(税抜)

特長：産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途：簡易間仕切り用。養生シート、機械などの各種カバー。簡易倉庫の被覆に。
仕様：厚み0.35mm 幅1800mm×長さ1800mm 引張強度：縦559N/3cm 横539N/3cm 引裂強度：縦69N 横69N
（財）日本防火協会防火認定品（F-63039）
材質：シート部/ポリエステル（PVコーティング）ハトメ部/アルミ
製造国：日本

トラスコ 窓用防音透明シート ¥27,300(税抜)

特長：厚み2mmの透明シートが優れ遮音効果を発揮します。特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。カッターでカットが可能です。
用途：窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
仕様：色/透明 厚み2.0mm 幅1m×長さ2m 引張強度：縦819N/3cm 横703N/3cm 引裂強度：縦52.4N 横94.3N 防火処理加工 静電処理加工 防火表示者認定番号：E-27-2240
材質：表面/難燃性塩ビフィルム 芯材/ポリエステル
製造国：日本

遮音効果試験データ

	質量 (g/m ²)	厚み (mm)	周波数 250Hz	周波数 500Hz	周波数 1000Hz	周波数 2000Hz	周波数 3150Hz	周波数 5000Hz
TSFP-2	2460	2.00	12.9dB	15.8dB	20.8dB	26.8dB	30.3dB	33.3dB

萩原 エコ防音シート ¥11,000(税抜)

特長：軽量のため解体工事現場の作業負担軽減や作業スピードの改善が可能となりました。
用途：短期間（1週間～3ヵ月程度）での建築、建設物の解体工事、建設工事などの壁面養生。
仕様：色/グレー 厚み0.46mm 幅1.8m×長さ3.4m 引張強度：縦1300N/5cm 横1400N/5cm 引裂強度：縦180N 横150N 防火表示者認定番号：AFE330085
材質：シート/ポリオレフィン ハトメ/真鍮（内径12mm）
製造国：日本

遮音効果試験データ

	質量 (g/m ²)	厚み (mm)	周波数 250Hz	周波数 500Hz	周波数 1000Hz	周波数 2000Hz	周波数 3150Hz	周波数 5000Hz
ECOBOUON	243	0.46	0.3585dB	2.2819dB	5.3902dB	7.4630dB	10.1110dB	13.5231dB

(価格改定日 15.01) 萩原工業㈱[755764]



トラスコ ソフト延長コード（3個口） 各色¥2,300(税抜)

特長：タップ部分が3方向に分かれているタイプです。ソフトコードなので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
仕様：電線種/ソフトVCT
製造国：日本

日動 防雨ポッキン延長ブレーカー（漏電遮断付） ¥8,000(税抜)

特長：ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断機になります。危険な漏電事故を未然に防ぐ防雨型の三つ口コンセントです（アース付）コンセントは防雨キャップ付15Aアース付125V×3個です。ポッキンプラグです。（2芯・3芯兼用プラグ）
仕様：電線種/SVCT 屋外用 電源プラグ付 動作時間：漏電0.1秒以内
製造国：日本



ハタヤ LED作業灯（バイス付） ¥15,120(税抜)

特長：省エネ・長寿命20WLED電球を採用です。屋外でも安心の防雨型です。
仕様：電線種/ソフトケーブルVCT0.75mm2×2芯 外径φ169mm 最大口開き/76.5mm ビーム角/60度 口金/E26 コード長/5m 明るさ/1650lm 電源/100V
製造国：日本



ハタヤ LED投光器（屋外用防雨型）

LET-305K (483-4330) 5m電線付 ¥25,200(税抜)
LET-310K (483-4348) 10m電源付 ¥26,400(税抜)

特長：アルミダイカストボディのハイパワー30W LED照明です。
仕様：電源種/ソフトケーブルVCT0.75mm2×3芯 ライト外寸/縦200×横239mm コード長さ/5m・10m 明るさ/2400lm 電源/100V
製造国：日本



嵯峨 充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付)

付属品：電池パック（LB-P） 充電器（LB-C）
製造国：日本



〈標準タイプ〉
特長：直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。拡散板の効果により、映りこみきれいで、金型やワークの表面の歪みのチェックなどに利用できます。
仕様：最大点灯時間 3時間 明るさ：297lm



LB-LED8A (標準型) ¥31,000(税抜)



LB-LED8AE (耐薬品性外筒型) ¥32,800(税抜)



LB-LED8W (防雨型) ¥33,600(税抜)



LB-LED8WE (防雨・耐薬品性型) ¥35,300(税抜)

〈スリムタイプ〉
特長：照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
仕様：高輝度LED×30球 明るさ/耐薬品型：144lm 耐薬品・防雨型：145lm

LB-LED30B (耐薬品・スリム型) ¥35,500(税抜)

LB-LED30BW (耐薬品・防雨・スリム型) ¥36,300(税抜)



日立 ハンディビルジポンプ ¥33,300(税抜)

特長：吸込ホース、ホースバンド付のため、お買い求め後すぐにご利用いただけます。自吸式（逆止弁を内蔵）です。モーター内蔵温度プロテクタ付です。
用途：汚れた水の入替えに。
仕様：非自動運転型 電源コード長さ2m 吐出量：40/50l/min 全揚程2m 電源：単層100V

付属品：吸込ホース2.5m ホース継手（15-19、25mm用）ホースバンド（19、25mm用）
製造国：日本



工進 ハイデルポンプ ¥50,900(税抜)

特長：三菱エンジンを搭載しています。
用途：田畑の灌水から農機具の洗浄まで。
仕様：使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 吐出量：140L/min 全揚程：燃料タンク容量：1.5L
付属品：3mサクションホース ワンタッチカップリング2個 ホースバンド32mm3個、26mm1個 ストレーナー1個
製造国：日本

