

【防犯・安全対策に】

ハウジング型スーパーデナイトカメラ VHC-IR981W

- 昼夜切替、1台2役のデナイト機能
設置場所が明るいところにはカラー映像、夜間など暗いところには白黒映像に自動で切り替わるデナイト機能を搭載しています。
- 暗闇でも鮮明な画像を実現
赤外線照明を内蔵していますので、まったく灯りのないところでも監視できます。
- 屋外設置可能
カメラハウジング一体型ですので、屋外にそのまま設置できます。
- 映像反転・回転表示機能
モニターの設定状況により、映像を左右反転、上下反転、180度回転で表示できる映像反転・回転表示機能を搭載しています。

AHD屋外用デナイトカプセルカメラ VOC-IR830AH

- 同軸ケーブルで画像を送信
メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。
- 昼夜切替、1台2役のデナイト機能
設置場所が明るい場所にはカラー映像、夜間など暗い場所には白黒映像に自動で切り替わるデナイト機能を搭載しています。
- 電子感度アップ機能
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵。低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
- 画角調整機能
ヘッド部の回転機構に3軸構成を採用しさまざまな設置条件に対応できます。

センサーLEDライト付きカラーカメラ PVL-692AH

- 同軸ケーブルで長距離伝送を実現
メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。
- パッシブセンサーとLED照明を搭載
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。夜間はセンサーと照明が連動し、暗闇でも映像を瞬時に確認することができます。
- 電子感度アップ機能
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵。低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
- プライバシーマスキング機能
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。

LEDフラッシュマルチサイレン LFS-100R

- 光源にLEDを採用
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。
- 2種類の点滅モード
スイッチにより2パターンの点滅が可能です。
パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。
- 2種類のサイレン
スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。音量は最大90dBです。
パターン1:ヒュンヒュン… パターン2:ピピピピピピ…
- 防雨構造
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。

赤外線センサー PB-IN-50HF

- 二重変調方式
当社独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。
- 投光パワー切替機能
投光パワーが2段階に切替えられますので警戒距離に応じた無駄のない設定が可能。
- オートゲインロック機能
最大警戒距離以内であれば、いかなる警戒距離においても最適な感度余裕に自動設定します。また、電子発信音によりゲインロックの確認が容易に行えます。

音声付非接触カードスイッチ ACS-112

- 警備用と電気錠用(2系統)の出力が可能
1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。
- 照合方法は3パターンから選択
照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。
- 最大1000件まで登録可能
「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。
- 音声アナウンス機能内蔵
操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。

マジカルテンキーユニット DMT-001

- 表示位置が毎回変わります
テンキー表示は6パターンあり、使うたびにランダムに変わりますので、特定の場所が変色・磨耗することがありません。このため変色・磨耗場所から暗証番号を見破られることのない高いセキュリティ性を発揮します。
- テンキーは操作する人以外見えません
テンキー表示面に偏向ガラスを使用しているため、操作している横から覗き込んでも暗証番号が読み取れない様になっています。
- 複数の暗証番号が設定可能
4桁の暗証番号を3種類まで設定できますので、人・グループ別に異なる暗証番号を設定できます。尚、暗証番号は停電等の場合でも消えることはありません。

炎センサ送信機 4周波切替対応型 TXF-107(B)

- 4周波切替対応型送信機内蔵で配線不要
炎検知時、警報信号を電波で送信します。〈電波到達距離:見通し約100m〉
また、4種類の周波数に切り替ええるため、さらに信頼性を向上できます。
専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。
- 炎検知を音と光でお知らせ
炎検知時、ブザー音鳴動と表示灯点滅を行いますので、その場でも炎発生をお知らせします。わずか7cmの小さな炎を10m先でキャッチします。
- エリア調整機能
センサーヘッドが垂直方向に4段階(30°)可動できますので、設置環境に応じたエリア調整が可能です。

屋外用炎センサ送信機 TX-107EX

- 設置場所
屋外設置が可能な防塵・防雨ハウジング付です。
- 検知エリア
10m(正面にてライターの炎:炎高約7cm)
30m(正面にて15cm角のノルマルヘブタン灰皿の炎:炎高約60cm)
- 電池寿命
付属の専用リチウム電池で約5年持ちます。(定期送信含む待機状態にて)

防爆・防滴型転倒検知警報器 EXH-TKB2

- 防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。
 - 装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴ります。(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)
 - 押しボタンによる緊急コールもできます。
 - 付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。
 - 警報ディレイタイマー機能付(予備警報音鳴動10秒後警報)
- ※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。



姫路本社 ☎079-297-0001
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp

豊岡営業所 ☎0796-22-6284
〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149
FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp