

冬物商品

寒さ対策アイテム



ダイニチ 業務用石油ストーブ“ブルーヒーター” FM-19F-A

温風と放射による2ウェイのパワフル暖房です。
保温無しで80秒のスピード着火です。
オートターボ運転で立ち上がりからパワフルに素早く空間を暖めます。
設定温度が選べる自動モードと火力を選択できる手動モードの切替が可能です。
ご使用時間に合わせて6時間、9時間、12時間から選べる運転延長機能で消し忘れを防ぎます。
通常よりも長い3mのロング電源コードで延長コードを使わずにご使用頂けます。
本体寸法(mm)幅:507 本体寸法(mm)奥行:581
本体寸法(mm)高さ:724 タンク容量(L):19.0
色:コズミックブルー 暖房目安コンクリート:65畳
暖房目安木造:47畳 燃焼継続時間:10.5~34.9時間
燃料消費量(L/h):1.80~0.544



コロナ ニューブルーバーナ GH-C19F

輻射熱・温風のW暖房です。
天板が熱くならない温風全周吹き出しタイプです。
リニアインバーターで着火と同時にパワフル暖房です。
給油時安心「満タンブザー」を搭載しています。
低消費電力なので、ランニングコストを抑えます。
24時間デジタルおはようタイマー機能(30分単位)付です。
自動/手動が選べる運転モードです。
換気サイン、炎監視装置付です。
ファン付 電源コード:2.0m 暖房出力(kW/h):6.07~18.73
電源:100V 電源(V):単相100 本体寸法(mm)幅:470
本体寸法(mm)奥行:622 本体寸法(mm)高さ:722 タンク容量(L):18



ダイキン 電気ストーブ セラムヒート CER11XS-W 2021年モデル

足元からあたためて、冷え込む朝も心地よく。
冷え込みがちなテーブル下に、温もりを届けます。
子供の勉強部屋に頭寒足熱のあたたかさ。
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:0.25~1.1kW
運転電流:2.5~11A
1時間あたりの電気代のめやす:6.75~29.7円(最小~最大)
ヒーター:セラミックコーティングシーズヒーター 2本(φ12×2)
能力制御:約23~100%/250~1100W(可変)、
人感センサーモード/リズムモード・温度モード/速暖モード
電源コード長さ:3m(キャブタイヤコード)



静岡 赤外線オイルヒーターVAL6SY

大容量強カタイプです。
自動首振り機能を搭載しています。
サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤなにおいの発生を抑えています。
OFFタイマーが搭載されています。
エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
電源:単相100V 燃焼継続時間:11~16h
燃焼方式:ノズル噴霧方式 首振り角度:自動左右首振り方式 左右30° 上方5°~45°
発熱量(kW/h):26(最小)~39(最大) 燃料消費量(L/h):2.7(最小)~4.1(最大)
タンク容量(L):45 消費電力(W)(50/60Hz):100/113




いまずぐできる！ 溶接ヒューム対策

MAC マツモト機械株式会社

ヒュームゼロ
FUME ZERO



さらにヒューム回収効率を追求！
作業環境の改善をサポート！
究極のコストパフォーマンス！
高静圧・長寿命・局部吸引！
遠心分離機構を採用
旋回流によりスパッタとヒュームを分離し、
フィルタ部へのスパッタ侵入を防止します。
2個のフィルタに対して圧縮エアを吹き払い
清掃を自動的に交互に行ないます。
ヒューム吸引中でもフィルタ清掃を行なうため
連続吸引が可能です。



アマノ 溶接作業用集塵機 2.2KW FCN-45

一般的な集じん機の約5倍のフィルタ面積を採用し、
微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
【用途】溶接ヒュームの集じん。
【仕様】電源(V):三相200/出力(kW):2.2/集じん容量(L):66/
風量([立米]/min)(50/60Hz):20/騒音値(dB(A))(50/60Hz):70 ±2以下
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1268×660×1827/吸込口径(mm):200
自動パルスジェット/ちり落とし方式:パルスジェット
IE3プレミアム効率モータータイプ/質量:305kg
火災対策機能付。ヒュームコレクター、FCNシリーズ。
火花を含んだヒュームの吸引に、充実の火災対策機能を装備



ケルヒャー BD43/25C BP 床洗浄機

ダイヤルを回すだけで作業モードを選択する操作パネル
バッテリー液の補充が不要なメンテナンスフリーバッテリー
工具を使わずに脱着や交換ができるブラシやスクイジーなど
操作が簡単なのでどなたでもすぐに扱えます。
清掃幅(ブラシ洗浄)(mm):430 清掃幅(吸引)(mm):850
モーター出力(W):1100 バッテリー(V):24 バッテリー電圧(V):24
タンク容量 洗浄水/汚水(L):25/25 ブラシ面圧(g/cm²):30/40
ブラシ回転数(rpm):180 清掃能力(理論値)(m²/h):1720
清掃能力(実測値)(m²/h):1250 本体質量(kg):48
寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1136×505×1030



テラル 誘引ファンSF325-8/10B-1.5-2RRE

軽量でコンパクトなボディから、静かで安定した誘引気流を提供します
サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です
大空間、小空間での換気・空気の搬送用
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに
ファン形状:軸流
電源(V):三相200
出力(kW)(50/60Hz):1.50
周波数(Hz):50
吐出口外径(mm):270
質量:60kg

